

Le, 25 Septembre 1961

Société Anonyme
ANDRE CITROEN
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 6 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 19 - ID 19 T.T.

Lunette arrière en « Plexiglas »

Nous vous rappelons ci-dessous, les précautions à prendre pour l'entretien du plexiglas et nous vous demandons de les communiquer à vos clients.

ENTRETIEN

Nettoyage

Le nettoyage de la lunette arrière doit se faire à grande eau afin d'éliminer les corps durs et à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon bien mouillés et souples pour éviter les rayures.

De même, lorsque la lunette arrière est couverte de givre, il ne faut pas la gratter.

Polissage

Les rayures accidentelles de faible importance peuvent être enlevées à l'aide d'une peau de chamois imbibée d'un produit tel que le « Plexipol » ou l'« Abel Plexi n° 1 ».

Anti-buée

Pour éviter les condensations d'eau, il est recommandé une ou deux fois par an, de lustrer l'intérieur et l'extérieur de la lunette à l'aide d'une peau de chamois ou d'un coton propre imprégnés d'un produit tel que le « Siliplex » ou l'« Abel Plexi n° 2 ».

REMARQUE IMPORTANTE

Le plexiglas est attaqué par certains produits chimiques (alcool, essence, liquide pour circuits hydrauliques, cétonés...). Il faut éviter de mettre ces produits en contact avec la lunette arrière.

Les produits d'entretien doivent être utilisés en respectant rigoureusement les prescriptions du fournisseur. Ils sont vendus par :

« PLEXIPOL » et « SILIPLIX » : ALTULOR - 36, Avenue Kléber PARIS 16 ème)

Tél. - PASsy 71-19

« ABEL PLEXI N° 1 » et « ABEL PLEXI N° 2 » : Produits ABEL - 15, rue J.R. Thorelle- BOURG-LA-REINE

Tél. - ROBinson 06-93